

ICOM IC-7600

Producent **Icom**



Opis produktu

Specyfikacja ogólna

Zakresy częstotliwości (Wersja Europe-1 (#04))	Rx 0.030-60.000MHz
	Tx 1.810-1.999MHz 3.500-3.800MHz 7.000-7.200MHz 10.100-10.150MHz 14.000-14.350MHz 18.068-18.168MHz 21.000-21.450MHz 24.890-24.990MHz 28.000-29.700MHz 50.000-52.000MHz
Rodzaje emisji	USB, LSB, CW, RTTY, PSK31, AM, FM
Ilość komórek pamięci	101 (99 regularne, 2 zakres skanowania)
Impedancja anteny	50Ω niezbalansowana (Tuner wyłączony)
Złącze antenowe	SO-239×2 i RCAx1 (tylko RX)
Zasilanie	13.8V DC +/-15%
Zakres temperatur	0°C do +50°C
Stabilność częstotliwości	Mniej niż +/-0.05ppm (0°C do +50°C)
Rozdzielczość częstotliwości	1Hz (minimum)
Pobór mocy	Tx Max. moc 23A Rx Stand-by 3.0A (typ.) Rx Max. audio 3.5A (typ.)
Wymiary (Szer. x Wys. x	340×116×279.3 mm

Głęb.)
(Bez uwzględnienia
elementów wystających)
Waga (ok.) 10kg

*1 Niektóre zakresy częstotliwości nie są gwarantowane